

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ MIX 3528 240 LED 2x2

RT 2-5000 3528 24V MIX 2x2

Регулируемая цветовая температура, широкая линия.



Пульт MIX

Описание

2-х канальная лента LUX мультибелая на широкой плате 15 мм.
Светодиоды smd 3528 двух оттенков белого цвета 6000K и 2800K.
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.
Срок службы более 50000ч.
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Регулируемая интерьерная подсветка.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Подсветка ювелирных витрин.

Варианты исполнения


- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RT 2-5000 - защита IP20.
- Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:
- RTW 2-5000SE - заливка силиконом сверху платы IP65.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	240 шт	1200 шт
Световой поток, белый цвет	1680 лм	8400 лм
Максимальная мощность	19,2 Вт	96 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	50мм (12 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24035	ARPV-ST24150
Рекомендуемый пульт управления	Сенсорный пульт SR-2819S-CCT	
Рекомендуемый контроллер	Контроллер SR-1009FA-1	




Сечение ленты (мм):
- открытые

RT 2-5000



RTW 2-5000SE



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

016136 Профиль ARH-KANT-H30



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

011960	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200LED, LUX)
	Warm	Теплый	2700-2900K	
020560	White	Белый	5800-6500K	RTW 2-5000SE 24V White-MIX 2x2 (3528, 1200 LED, LUX)
	Warm	Теплый	2700-2900K	

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

